

ICS 65.020.20
CCS B 35

DB 4203

湖北省十堰市地方标准

DB 4203/T 45—2021

代替 DB 4203/T 45—2008

烤烟地膜覆盖技术规程

地方标准信息服务平台

2021 - 08 - 30 发布

2021 - 09 - 01 实施

十堰市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB4203/T 45—2008《烤烟地膜覆盖技术规程》，与DB4203/T 45—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“规范性引用文件”的引导语（见第2章）；
- b) 增加了“术语和定义”一章（见第3章）；
- c) 更改了“地膜要求”内容（见第4章）；
- d) 删除了“为栽植烟苗创造比较温暖的根际土壤环境”“防止垄体土壤过湿影响移栽质量”（见5.1）；
- e) 删除了“（可以考虑或采取扩膜）方式。不同海拔区域小气候特点突出的应作适当调整”（见6.1）；
- f) 删除了“脱肥烟田、覆膜造成垄体土壤水分亏缺、土壤板结严重、烟田有病害发生时，应及时揭膜培土”（见第6章）；

本文件由湖北省烟草公司十堰市公司提出并归口。

本文件起草单位：湖北省烟草公司十堰市公司、十堰市信息与标准化所。

本文件主要起草人：黄凯、刘岱松、朱轶、王冰冰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——DB4203/T 45—2008。

——本次为第一次修订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件实施应用中的技术疑问，可咨询湖北省烟草公司十堰市公司，联系电话：0719-8899265，邮箱：huangkai69@163.com；对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省烟草公司十堰市公司，联系电话：0719-8765103，邮箱：623703051@qq.com；有关文件信息可在地方标准信息服务平台查询，查询网址为：<http://dbba.sacinfo.org.cn/>。

烤烟地膜覆盖技术规程

1 范围

本文件规定了烟田地膜要求、覆膜和揭膜技术。
本文件适用于十堰市烤烟种植区。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 地膜要求

使用宽度80 cm或90 cm的黑白地膜，厚度0.01 mm，应符合GB 13735规定的要求。

5 覆膜

5.1 土壤温度偏低地区，在整地、施肥、起垄后，提前14 d~20 d覆盖地膜。移栽前少雨干旱地区，当垄体土壤最大持水量达到50%~60%时抢墒覆膜。多雨地区，在施肥起垄后，垄体墒情适宜时，立即覆盖地膜。

5.2 覆膜时在垄面喷施10%高效氯氟氰菊酯水乳剂防治地下害虫。

5.3 覆膜时将地膜紧贴垄体，两侧用土压严、压实，发现有破洞及时用土封严。

5.4 同一连片区域3 d内完成盖膜。

6 揭膜

6.1 海拔800 m以下烟区栽后25 d揭膜，海拔800 m~1200 m烟区栽后30 d揭膜，海拔1200 m~1300 m烟区栽后35 d揭膜，海拔1300 m以上的烟区全生育期覆膜。遇持续干旱缓揭膜。

6.2 揭膜后及时中耕除草、培土。

6.3 破废地膜及时清理出烟田，集中处理。